

PŘEHLED POPLASTOVANÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Grafické názvosloví, tvary, rozvinuté šířky a měrné množství

Poplastované klempířské prvky jsou tvarované profily z pozinkovaného ocelového plechu, na jehož lícové straně je nanесena vrstva syntetického plastu (PVC nebo TPO/FPO).








Slouží k pevnému, mechanickému kotvení a spolehlivému ukončení syntetických hydroizolačních fólií po obvodu střechy a u detailů.



Klíčovou vlastností je **homogenní svařitelnost**. Protože je povlak plechu vyroben ze stejného polymeru jako střešní krytina, střešní fólie se k profilu přivařuje přímo horkým vzduchem. Tím vzniká trvale vodotěsný a pevný spoj bez nutnosti použití tmelů či lepení.

Nejpoužívanější typy prvků:

Typ prvku	Použití na střeše
Koutová lišta (vnitřní/vnější)	Kotvení a přechod fólie u svislých konstrukcí (atiky, komíny, světlíky).
Stěnová / Přitlačná lišta	Horní ukončení fólie na svislé stěně, zajištěné tmelem proti zatékání.
Závětrná lišta / Závětrný plech	Ukončení fólie na okrajích střechy (předchází podfouknutí větrem).
Okapnice / Okapní plech	Odvod vody z plochy střechy do okapu nebo žlabu.

Druhy lišt:

01 Lišta koutová VNĚJŠÍ 100 mm RAL 7040 PRO • 60 x 40 mm  Rozvinutá šířka: 100 mm Měrná jednotka: BM běžný metr Poplastované: červená	02 Lišta koutová VNĚJŠÍ 100 mm RAL 7040 PRO • 50 x 50 mm  Rozvinutá šířka: 100 mm Měrná jednotka: BM běžný metr Poplastované: červená	03 Lišta koutová VNĚJŠÍ 70 mm RAL 7040 PRO • 50 x 20 mm  Rozvinutá šířka: 70 mm Měrná jednotka: BM běžný metr Poplastované: červená
04 Lišta koutová VNITŘNÍ 100 mm RAL 7040 PRO • 60 x 40 mm  Rozvinutá šířka: 100 mm Měrná jednotka: BM běžný metr Poplastované: červená	05 Lišta koutová VNITŘNÍ 100 mm RAL 7040 PRO • 50 x 50 mm  Rozvinutá šířka: 100 mm Měrná jednotka: BM běžný metr Poplastované: červená	06 Lišta koutová VNITŘNÍ 70 mm RAL 7040 PRO • 50 x 20 mm  Rozvinutá šířka: 70 mm Měrná jednotka: BM běžný metr Poplastované: červená
07 Rohová lišta VNĚJŠÍ 150 mm RAL 7040 PRO • 100 x 50 mm • <i>nestandardní</i>  Rozvinutá šířka: 150 mm Měrná jednotka: BM běžný metr Poplastované: červená	08 ATIKOVÁ ukončovací „L“ lišta 150 mm RAL 7040 PRO • 100 x 50 mm  Rozvinutá šířka: 150 mm Měrná jednotka: BM běžný metr Poplastované: červená	09 OKAPNICE ATIKOVÁ obvodová RAL 7040 PRO • 100 x 40 x 10 mm  Rozvinutá šířka: 150 mm Měrná jednotka: BM běžný metr Poplastované: červená

10 OKAPNICE do ŽLABU 200 mm RAL 7040 PRO • 140 x 50 x 10 mm  Rozvinutá šířka 200 mm Měrná jednotka BM běžný metr Poplastované červená	11 OKAPNICE do ŽLABU 250 mm RAL 7040 PRO • 140 x 50 x 10 mm  Rozvinutá šířka 250 mm Měrná jednotka BM běžný metr Poplastované červená	12 Ukončovací lišta na stěně 70 mm RAL 7040 PRO • 50 x 10 x 10 mm  Rozvinutá šířka 70 mm Měrná jednotka BM běžný metr Poplastované červená
13 Dilatační lišta „A“ RAL 7040 PRO • 60 x 40 x 40 x 60 mm  Rozvinutá šířka 200 mm Měrná jednotka BM běžný metr Poplastované červená	14 Pásek na stěně 50 mm RAL 7040 PRO • 50 mm  Rozvinutá šířka 50 mm Měrná jednotka BM běžný metr Poplastované červená	

Důležité upozornění:

Materiál poplastovaného plechu musí vždy odpovídat typu použité fólie. Na PVC fólie se musí použít plech nanesený PVC plastizolem. Pro TPO (FPO) fólie je nutné použít speciální poplastované plechy s vrstvou TPO, protože PVC a TPO nejsou navzájem horkovzdušně svařitelné.