

TEHNIČKI LIST

TWOOL MULTILUX

MW-EN-13162-T1

Filc za toplotnu i zvučnu izolaciju kosih krovova, drvenih okvirnih konstrukcija i tavanica izolaciju najviših spratova, sa kojim se lako radi.

Tehnički podaci	Vrednosti	Norma
Koeficijent toplotne provodljivosti	0,034 W/mK	EN 12667
Klasa reakcije na požar	A1	EN 13501-1
Linearni otpor strujanju vazduha		
Granična temperatura primene		

Debljina (mm)	50	80	100	120	130	140	160	180	200
Širina (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Dužina (mm)	5300	3300	5300	4400	410	3800	3300	2900	2700
Toplotni otpor Ro (m²K/W)	1,47	2,35	2,94	3,53	3,82	4,12	4,71	5,29	5,88

MW - skraćenica za mineralnu vunu.

EN-13162 - broj evropske norme.

EN-12667 - broj evropske norme.

EN-13501-1 - broj evropske norme

Proizvod je sertifikovan prema normi EN 13162.

Izjavu o svojstvima u ime uvoznika izradio:

Andrej Špánik
Skymat, s.r.o.

U Bratislavi 05.06.2026

