TEHNIČKI LIST
SKYGRID TOP GLASS 50/50

SKYGRID TOP GLASS 50/50 – kompozitni armaturni element od staklenih vlakana (geomreža) za asfalt s bitumenskom prevlakom, razvijen za popravke asfaltnih slojeva.

Svojstva	Jedinica	Vrijednost	Ispitna metoda
Materijal	–	Armaturna geomreža od staklenih vlakana s fleksibilnom bitumenskom prevlakom	–
Boja	–	Crna	–
Prevlaka	–	Bitumen	–
Površinska masa	g/m²	200 ±10	–
Veličina oka	mm	25,4 × 25,4	–
Maksimalna vlačna čvrstoća (MD/CD)	kN/m ( )	50 / 50	ASTM D6637
Istezanje pri maksimalnoj čvrstoći	% ( )	3	ASTM D6637
Točka taljenja prevlake	°C (>)	300	ASTM D276
Elastičnost (modul)	GPa	80	ASTM D276
Širina role	m	2	–
Duljina role	m	100	–

Svojstva / prednosti:

- Nisko istezanje
- Toplinska i kemijska stabilnost
- Univerzalna primjena na postojeće i glodane površine
- Brza i učinkovita montaža
- Jednostavno rezanje

ASTM D6637 / ASTM D276 – ispitne metode prema međunarodnim normama ASTM.

Sky Office
Ul. Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110, Zagreb
Hrvatska

www.skymat.eu
info@skymat.eu

Izjavu o svojstvima u ime uvoznika izradio:

Andrej Špánik
Skymat, s.r.o.

U Bratislavi 24.06.2026

