

1. Jednoznačný identifikačný kód výrokového typu: Easyterm EPS 70				
Tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu EPS 70				
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku EPS-EN13163 T(2)-L(1)-W(2)-S(2)-P(4)-BS(115)-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100				
3. Výrobcom predpokladané zamýšľané použitie alebo použitia stavebného výrobku podľa príslušnej harmonizovanej technickej špecifikácie: Tepelná ochrana budov - Th1B				
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: EASYTERM, s.r.o. Hlboká 39, 949 04 Nitra IČO: 35 976 691, IČ DPH: SK 2022119374				
5. Nevzťahuje sa		6. Systém 3		
7. Názov a identifikačné číslo NO:				
- Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., notifikovaná osoba č. 1301, Braneckého 3, 949 01 Nitra vykonal: určenie typu výrobku na základe skúšok typu v systéme 3 a vydal: protokoly o skúške č. P40-06-0566 - FIRES, s.r.o., Autorizovaná osoba reg.č. SK01, n.o., notifikovaná osoba č. 1396, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce vydal: protokoly o skúške č. FIRES – RF – 042– 07 - AUNS				
8. Deklarované parametre				
Podstatné vlastnosti	Parametre		Harmonizovaná technická norma	
Tepelný odpor	Súčiniteľ tepelnej vodivosti		λ_D 0,039 W/(m·K)	
	Hrúbka		d_N (mm) T1	
	Tepelný odpor		$R_{D.....}$ (m ² ·K/W)	
		d_N (mm) T1	$R_{D....}$ (m ² ·K/W)	EN 13163: 2012 + A1:2015
		10	RD 0,26 m ² ·K/W	
		20	RD 0,51 m ² ·K/W	
		30	RD 0,77 m ² ·K/W	
		40	RD 1,03 m ² ·K/W	
		50	RD 1,28 m ² ·K/W	
		60	RD 1,54 m ² ·K/W	
		70	RD 1,79 m ² ·K/W	
		80	RD 2,05 m ² ·K/W	
		90	RD 2,31 m ² ·K/W	
		100	RD 2,56 m ² ·K/W	
		110	RD 2,82 m ² ·K/W	
		120	RD 3,08 m ² ·K/W	
		130	RD 3,33 m ² ·K/W	
		140	RD 3,59 m ² ·K/W	
		150	RD 3,85 m ² ·K/W	
		160	RD 4,1 m ² ·K/W	
		170	RD 4,36 m ² ·K/W	
180		RD 4,62 m ² ·K/W		
190	RD 4,87 m ² ·K/W			
200	RD 5,13 m ² ·K/W			
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň		E	
Priepustnosť vody	Dlhodobá nasiakavosť úplným ponorením		NPD	
Trvanlivosť reakcie na oheň pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia/ degradácie	Tepelný odpor		R_D (m ² ·K/W)	
	Tepelná vodivosť		λ_D 0,039 W/(m·K)	
	Trvanlivosť		NPD	
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku pri 10% stlačení		CS(10)70	
	Deformácia v určených podmienkach tlakového zaťaženia a teploty		NPD	
Pevnosť v ťahu/pri ohybe	Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu		TR 100	
	Pevnosť pri ohybe		BS115	
Trvanlivosť pevnosti v tlaku počas starnutia a degradácie	Dotvorenie stlačením		NPD	
Priepustnosť vody	Dlhodobá nasiakavosť vody ponorením		NPD	
Priepustnosť vodnej pary	Faktor difúzneho odporu (homogénne výrobky)		NPD	
Index prenosu krokového hluku	Dynamická tuhosť		NPD	
	Hrúbka d_L		NPD	
	Stlačiteľnosť		NPD	
Pokračujúce horenie žeravením	Pokračujúce horenie žeravením		NPD	
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	Uvoľňovanie nebezpečných látok		NPD	
9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami uvedenými v bode 8. Toto Vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.				
Ivan Čapský, konateľ		V Nitre 4.6.2026		
..... meno a funkcia		 miesto a dátum vydania		
		EASYTERM, s.r.o.® Hlboká 39, 949 01 NITRA IČO: 35 976 691 IČ DPH: SK2022119374 OR OS NITRA odd. Spr. LL 17953N		
		 Podpis		