VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

EASYTERM DoP č.05 ET-2026

CE 06

1.Jednoznačný identifikačný kód výrobkového typu: **Easyterm EPS 200**

Tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu EPS 200

2.Typ,číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku

EPS-EN13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(4)-BS(250)-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-TR200-DLT(1)5

3.Výrobcom predpokladané zamýšľané použitie alebo použitia stavebného výrobku podľa príslušnej harmonizovanej technickej špecifikácie:

Tepelná ochrana budov - ThIB

4.Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

EASYTERM, s.r.o. Hlboká 39, 949 04 Nitra IČO: 35 976 691, IČ DPH: SK 2022119374

5. Nevzťahuje sa

6. **Systém 3**

7. Názov a identifikačné číslo NO:

- **Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., notifikovaná osoba č. 1301, Braneckého 3, 949 01 Nitra**
  vykonal: **určenie typu výrobku na základe skúšok typu v systéme 3**
  a vydal : **protokoly o skúške č. P40-13-0373**
- **FIRES, s.r.o., Autorizovaná osoba reg.č. SK01, n.o., notifikovaná osoba č. 1396, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce**
  vydal : **protokoly o skúške č. FIRES – RF – 042– 07 - AUNS**

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre			Harmonizovaná technická norma
Tepelný odpor	Súčiniteľ tepelnej vodivosti		**λ_D 0,033 W/(m·K)**	**EN 13163: 2012 + A1:2015**
	Hrúbka		**d_N (mm) T1**	
	Tepelný odpor		**$R_{D.....}$ (m²·K/W)**	
		d_N (mm)T1	**$R_{D....}$ (m²·K/W)**	
		10	**RD 0,3 m2*K/W**	
		20	**RD 0,61 m2*K/W**	
		30	**RD 0,91 m2*K/W**	
		40	**RD 1,21 m2*K/W**	
		50	**RD 1,52 m2*K/W**	
		60	**RD 1,82 m2*K/W**	
		70	**RD 2,12 m2*K/W**	
		80	**RD 2,42 m2*K/W**	
		90	**RD 2,73 m2*K/W**	
		100	**RD 3,03 m2*K/W**	
		110	**RD 3,33 m2*K/W**	
		120	**RD 3,64 m2*K/W**	
		130	**RD 3,94 m2*K/W**	
		140	**RD 4,24 m2*K/W**	
		150	**RD 4,55 m2*K/W**	
		160	**RD 4,85 m2*K/W**	
		170	**RD 5,15 m2*K/W**	
		180	**RD 5,45 m2*K/W**	
		190	**RD 5,76 m2*K/W**	
		200	**RD 6,06 m2*K/W**	
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň		**E**	
Priepustnosť vody	Dlhodobá nasiakavosť úplným ponorením		**NPD**	
Trvanlivosť reakcie na oheň pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia/ degradácie	Tepelný odpor		**R_D (m²·K/W)**	
	Tepelná vodivosť		**λ_D 0,033W/(m·K)**	
	Trvanlivosť		**NPD**	
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku pri 10% stlačení		**CS(10)200**	
	Deformácia v určených podmienkach tlakového zaťaženia a teploty		**DLT(1)5**	
Pevnosť v ťahu/pri ohybe	Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu		**NPD**	
	Pevnosť pri ohybe		**BS250**	
Trvanlivosť pevnosti v tlaku počas starnutia a degradácie	Dotvorenie stlačením		**NPD**	
Priepustnosť vody	Dlhodobá nasiakavosť vody ponorením		**NPD**	
Priepustnosť vodnej pary	Faktor difúzneho odporu *(homogénne výrobky)*		**NPD**	
Index prenosu krokového hluku	Dynamická tuhosť		**NPD**	
	Hrúbka d_L		**NPD**	
	Stlačiteľnosť		**NPD**	
Pokračujúce horenie žeravením	Pokračujúce horenie žeravením		**NPD**	
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	Uvoľňovanie nebezpečných látok		**NPD**	

9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami uvedenými v bode 8.
Toto Vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

EASYTERM, s.r.o.
Hlboká 39, 949 01 NITRA
IČO: 35 976 691 IČ DPH: SK2022119374
OR OS NITRA odd.Sro, vl.č. 17953/N

Ivan Čapský, konateľ — V Nitre 4.6.2026

....

meno a funkcia — miesto a dátum vydania — Podpis