TECHNICKÝ LIST
SKYGRID TOP GLASS 50/50

SKYGRID TOP GLASS 50/50 – kompozitný výstužný sklovláknitý prvok (geomreža) do asfaltu s bitúmenovým povrchom, vyvinutý na opravy asfaltových vrstiev.

Vlastnosti	Jednotka	Hodnota	Skúšobná metóda
Materiál	–	Sklovláknitá výstužná geomreža s flexibilným bitúmenovým povlakom	–
Farba	–	Čierna	–
Povlak	–	Bitumén	–
Plošná hmotnosť	g/m²	200 ±10	–
Veľkosť oka	mm	25,4 × 25,4	–
Maximálna pevnosť v ťahu (MD/CD)	kN/m ( )	50 / 50	ASTM D6637
Predĺženie pri maximálnej pevnosti	% ( )	3	ASTM D6637
Bod tavenia povlaku	°C (>)	300	ASTM D276
Pružnosť (modul)	GPa	80	ASTM D276
Šírka návinu	m	2	–
Dĺžka návinu	m	100	–

Vlastnosti / výhody:

• Nízke predĺženie

• Tepelná a chemická stálosť

• Univerzálne použitie na jestvujúce aj frézované povrchy

• Rýchla a efektívna montáž

• Jednoduché rezanie

ASTM D6637 / ASTM D276 – skúšobné metódy podľa medzinárodných noriem ASTM.

Skymat, s. r. o.
Vajnorská 100A
831 01 Bratislava
Slovenská Republika

IČO: 54972116
DIČ: 2121839280
IČ DPH: SK2121839280
www.skymat.sk
info@skymat.sk

Za dovozcu prehlásenie o vlastnostiach vyhotovil:

Andrej Špánik
Skymat, s.r.o.

V Bratislave 24.06.2026

Skymat, s. r. o.
Vajnorská 100A
831 01 Bratislava
Slovenská Republika

IČO: 54972116
DIČ: 2121839280
IČ DPH: SK2121839280
www.skymat.sk
info@skymat.sk