

TEHNIČKI LIST

SKYGRID TOP GLASS 100/100

SKYGRID TOP GLASS 100/100 – mrežica od staklenih vlakana s bitumenskom prevlakom namijenjena za ojačanje asfaltnih kolnika i odgađanje refleksijskih pukotina.

Indeksna svojstva	Jedinica	Vrijednost	Ispitna metoda
Sirovina	—	Pletena pređa od staklenih vlakana s elastičnom bitumenskom prevlakom	ASTM D6637
Boja	—	Crna	—
Površinska masa	g/m ²	420 ±15	—
Prevlačka	—	Bitumen	—
Veličina oka	mm	25,4 × 25,4	—
Granična vlačna čvrstoća (MD/TD)	kN/m ()	100 / 100	ASTM D6637
Istezanje pri graničnoj čvrstoći	% ()	3	ASTM D6637
Temperatura taljenja	°C (>)	300	ASTM D276
Modul elastičnosti	GPa	80	ASTM D276
Širina role	m	2	—
Duljina role	m	100	—

ASTM D6637 / ASTM D276 – ispitne metode prema međunarodnim normama ASTM.

Izjavu o svojstvima u ime uvoznika izradio:

Andrej Špānik
Skymat, s.r.o.

U Bratislavi 24.06.2026

