

TEHNIČNI LIST

SKYGRID TOP GLASS 50/50

SKYGRID TOP GLASS 50/50 – kompozitni ojačitveni element iz steklenih vlaken (geomreža) za asfalt z bitumensko prevleko, razvit za popravila asfaltnih slojev.

Lastnosti	Enota	Vrednost	Preskusna metoda
Material	—	Ojačitvena geomreža iz steklenih vlaken s prožno bitumensko prevleko	—
Barva	—	Črna	—
Prevleka	—	Bitumen	—
Ploskovna masa	g/m ²	200 ±10	—
Velikost očesa	mm	25,4 × 25,4	—
Največja natezna trdnost (MD/CD)	kN/m ()	50 / 50	ASTM D6637
Raztezek pri največji trdnosti	% ()	3	ASTM D6637
Tališče prevleke	°C (>)	300	ASTM D276
Prožnost (modul)	GPa	80	ASTM D276
Širina zvitka	m	2	—
Dolžina zvitka	m	100	—

Lastnosti / prednosti:

- Nizek raztezek
- Toplotna in kemijska stabilnost
- Univerzalna uporaba na obstoječih in rezkanih površinah
- Hitra in učinkovita montaža
- Enostavno rezanje

ASTM D6637 / ASTM D276 – preskusne metode po mednarodnih standardih ASTM.

Izjava o lastnostih je v imenu uvoznika pripravil:

Andrej Špānik
Skymat, s.r.o.

V Bratislavi 24.06.2026

