

TEHNIČKI LIST

SKYGRID TOP GLASS 100/100

SKYGRID TOP GLASS 100/100 – staklena geomreža sa bitumenskim premazom namenjena za ojačanje asfaltnih kolovoza i odlaganje refleksnih pukotina.

Indeksna svojstva	Jedinica	Vrednost	Metoda ispitivanja
Sirovina	–	Pletena pređa od staklenih vlakana sa elastičnim bitumenskim premazom	ASTM D6637
Boja	–	Crna	–
Površinska masa	g/m ²	420 ±15	–
Premaz	–	Bitumen	–
Veličina oka	mm	25,4 × 25,4	–
Granična zatezna čvrstoća (MD/TD)	kN/m ()	100 / 100	ASTM D6637
Izduženje pri graničnoj čvrstoći	% ()	3	ASTM D6637
Temperatura topljenja	°C (>)	300	ASTM D276
Modul elastičnosti	GPa	80	ASTM D276
Širina role	m	2	–
Dužina role	m	100	–

ASTM D6637 / ASTM D276 – metode ispitivanja prema međunarodnim standardima ASTM.

Izjavu o svojstvima u ime uvoznika izradio:

Andrej Špánik
Skymat, s.r.o.

U Bratislavi 24.06.2026

