

## TEHNIČKI LIST

### SKYBIT V60 S37 DESIGN NATURAL

#### SASTAV TRAKE:

Gornja površina trake: zaštitni i dekorativni škriljčani posip.

Asfaltni sloj iznad nosivog sloja: mješavina bitumena i mineralnih punila.

Nosivi sloj: nosivi sloj od staklenog voala.

Asfaltni sloj ispod nosivog sloja: mješavina bitumena i mineralnih punila.

Donja površina trake: lako taljiva polimerna folija.

#### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA:

EN 13 707:2004+ A2: 2009 Savitljive hidroizolacijske trake – Armirane bitumenske trake za hidroizolaciju krovova – Definicije i značajke – za primjenu na krovovima

#### PODRUČJE PRIMJENE:

Hidroizolacija krovova. Gornji, završni sloj hidroizolacijskog slojevitog sustava krovnog pokrova koji zadovoljava zahtjeve za visoku rastezljivost, mehaničku otpornost i dug vijek trajanja.

#### NAČIN PRIMJENE:

Primjena taljenjem plamenom na odgovarajuću podlogu. Minimalna temperatura zraka, podloge i same trake tijekom obrade je +5 °C. Veličina uzdužnih spojeva (preklapanja) iznosi 100 (min. 80) mm. Veličina poprečnih spojeva iznosi 150 (min. 120) mm.

#### PAKIRANJE:

Trake se isporučuju u rolama. Role su osigurane protiv odmotavanja te se isporučuju učvršćene na paletama u okomitom položaju.

#### OZNAČAVANJE:

Podaci o proizvodu navedeni su na traci za pakiranje ili na identifikacijskoj naljepnici, odnosno na njihovoj kombinaciji, te odgovaraju zahtjevima mjerodavnih normi.

#### TRANSPORT:

Transport rola obavlja se u okomitom položaju, u zatvorenim transportnim sredstvima. Transport u otvorenim transportnim sredstvima može se obavljati samo u slučaju kada se proizvodi prevoze na paletama osiguranim rastezljivom folijom.

#### SKLADIŠTENJE:

Role se skladište u okomitom položaju na paletama. Role je potrebno zaštititi od izravnih vremenskih utjecaja, osobito od sunčevog zračenja i drugih izvora topline koji mogu uzrokovati deformaciju.

#### JAMSTVO:

5 godina funkcionalnog jamstva

**TEHNIČKI PARAMETRI:**

| Osnovne značajke                                      | Jedinica   | Vrijednost/podatak    | Usklađena tehnička specifikacija |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------|
| Vidljive greške                                       | -          | Bez vidljivih grešaka | EN 13707:2009                    |
| Duljina                                               | m          | 9,9                   |                                  |
| Širina                                                | m          | 0,99                  |                                  |
| Ravnost                                               | mm/ 10,0 m | 20 mm/10,0 m          |                                  |
| Debljina                                              | mm         | 3,7 ± 0,2             |                                  |
| Razred zaštite od požara                              | -          | klasa E               |                                  |
| Ponašanje pri vanjskom požaru / sustav                | -          | B roof (t1)           |                                  |
| Maksimalna vlačna sila – poprečni smjer               | N/50mm     | 300 ± 80              |                                  |
| Maksimalna vlačna sila – uzdužni smjer                | N/50mm     | 600 ± 150             |                                  |
| Maksimalno istezanje – poprečni smjer                 | %          | 4,0 ± 2,0             |                                  |
| Maksimalno istezanje – uzdužni smjer                  | %          | 4,0 ± 2,0             |                                  |
| Savitljivost pri niskoj temperaturi                   | °C         | 0                     |                                  |
| Otpornost na tečenje pri povišenoj temperaturi        | °C         | +80                   |                                  |
| Propusnost vodene pare – faktor otpora difuziji $\mu$ | $\mu$      | 20 000                |                                  |

Proizvod ne sadrži opasne tvari.

| Dimenzija trake (š x d) [m] | Broj rola na paleti | Površina role (m <sup>2</sup> ) | Površina palete (m <sup>2</sup> ) | Masa palete (kg) |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1 x 10                      | 15                  | 10,0                            | 150                               | cca. 759         |

Napomena: Vrijednosti navedene u tehničkom listu izmjerene su u laboratorijskim uvjetima, uz propisane uvjete.

Izjavu o svojstvima u ime uvoznika izradio:

Andrej Špānik  
Skymat, s.r.o.

U Bratislavi 12.05.2026

