

1. Jednoznačný identifikačný kód výrokového typu: Easyterm EPS 100 Tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu EPS 100			
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku EPS-EN13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(4)-BS(150)-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT1(5)			
3. Výrobcom predpokladané zamýšľané použitie alebo použitia stavebného výrobku podľa príslušnej harmonizovanej technickej špecifikácie: Tepelná ochrana budov - ThIB			
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: EASYTERM, s.r.o. Hlboká 39, 949 04 Nitra IČO: 35 976 691, IČ DPH: SK 2022119374			
5. Nevzťahuje sa		6. Systém 3	
7. Názov a identifikačné číslo NO: ▪ Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., notifikovaná osoba č. 1301, Braneckého 3, 949 01 Nitra vykonal: určenie typu výrobku na základe skúšok typu v systéme 3 a vydal: protokoly o skúške č. P40-06-0691 ▪ FIRES, s.r.o., Autorizovaná osoba reg.č. SK01, n.o., notifikovaná osoba č. 1396, Osloboditeľov. 282, 059 35 Batizovce vydal: protokoly o skúške č. FIRES – RF – 042 – 07 - AUNS			
8. Deklarované parametre			
Podstatné vlastnosti	Parametre		Harmonizovaná technická norma
Tepelný odpor	Súčiniteľ tepelnej vodivosti		λ_D 0,036 W/(m·K)
	Hrúbka		d_N (mm) T1
	Tepelný odpor		$R_{D.....}$ (m ² ·K/W)
		d_N (mm) T1	$R_{D.....}$ (m ² ·K/W)
		10	RD 0,28 m²·K/W
		20	RD 0,56 m²·K/W
		30	RD 0,83 m²·K/W
		40	RD 1,11 m²·K/W
		50	RD 1,39 m²·K/W
		60	RD 1,67 m²·K/W
		70	RD 1,94 m²·K/W
		80	RD 2,22 m²·K/W
		90	RD 2,5 m²·K/W
		100	RD 2,78 m²·K/W
		110	RD 3,06 m²·K/W
		120	RD 3,33 m²·K/W
		130	RD 3,61 m²·K/W
		140	RD 3,89 m²·K/W
		150	RD 4,17 m²·K/W
		160	RD 4,44 m²·K/W
170		RD 4,72 m²·K/W	
180		RD 5 m²·K/W	
190	RD 5,28 m²·K/W		
200	RD 5,56 m²·K/W		
Reakcia na oheň		E	
Priepustnosť vody		NPD	
Trvanlivosť reakcie na oheň pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia/ degradácie		NPD	
Trvanlivosť		NPD	
Pevnosť v tlaku		CS(10)100	
Deformácia v určených podmienkach tlakového zaťaženia a teploty		NPD	
Pevnosť v ťahu/pri ohybe		NPD	
Pevnosť pri ohybe		BS150	
Trvanlivosť pevnosti v tlaku počas starnutia a degradácie		NPD	
Priepustnosť vody		NPD	
Priepustnosť vodnej pary		NPD	
Index prenosu krokového hluku		NPD	
Dynamická tuhosť		NPD	
Hrúbka d_L		NPD	
Stlačiteľnosť		NPD	
Pokračujúce horenie žeravením		NPD	
Pokračujúce horenie žeravením		NPD	
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia		NPD	
Uvoľňovanie nebezpečných látok		NPD	
EN 13163: 2012 + A1:2015			
9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami uvedenými v bode 8. Toto Vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.			
Ivan Čapský, konateľ meno a funkcia		V Nitre 4.6.2026 miesto a dátum vydania	
		Podpis	

EASYTERM, s.r.o.®
 Hlboká 39, 949 01 NITRA
 IČO: 35 976 691 IČ DPH: SK2022119374
 OR OS NITRA oddelenie V.2. 17153N