

TEHNIČKI LIST

TWOOL BASIC

MW-EN-13162-T1

Lagani, nenosivi toplinskoizolacijski pust za izolaciju stropa najvišeg kata, spuštenih stropova i drvenih stropova

Tehnički podaci	Vrijednosti	Norma
Koeficijent toplinske vodljivosti	0,039 W/mK	EN 12667
Razred reakcije na požar	A1	EN 13501-1
Linearni otpor strujanju zraka		
Granična temperatura primjene		

Debljina (mm)	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200
Širina (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Dužina (mm)	7500	6000	5000	7500	6000	5000	5000	5000	4000	3500
Toplinski otpor RD (m ² K/W)	1,28	1,54	2,05	2,56	3,08	3,59	3,85	4,10	4,62	5,13

MW - kratica za mineralnu vunu.

EN-13162 - broj europske norme.

EN-12667 - broj europske norme.

EN-13501-1 - broj europske norme

Proizvod je certificiran prema normi EN 13162.

Izjavu o svojstvima u ime uvoznika izradio:

Andrej Špānik
Skymat, s.r.o.

U Bratislavi 05.06.2026

