

## TECHNICKÝ LIST

### SKYBIT V60 S37 DESIGN PRÍRODNÝ

#### ZLOŽENIE PÁSU:

**Úprava horného povrchu pásu:** Ochranné a dekoratívne bridlicové šupiny.

**Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:** Zmes asfaltu s minerálnymi plnivami.

**Nosná vložka:** Nosná vložka zo sklenenej rohože.

**Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:** Zmes asfaltu s minerálnymi plnivami.

**Úprava dolného povrchu pásu:** Lahko tavitelná polymérna fólia.

#### TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

EN 13 707+ A2: 2009 Hydroizolačné pásy a fólie - Vystužené asfaltové pásy na hydroizoláciu striech - Definície a charakteristiky - pre aplikácie v strechách

#### ÚČEL POUŽITIA:

Hydroizolácia striech. Finálna vrstva hydroizolačného súvrstvia strešného plášťa s vysokými požiadavkami na ťažnosť, mechanickú odolnosť a dlhodobú životnosť.

#### SPÔSOB POUŽITIA:

Spracovanie natavovaním na vhodný podklad. Minimálna teplota ovzdušia, podkladu aj samotného pásu pri spracovaní je

+5 °C. Veľkosť pozdĺžnych spojov (presahov) 100 (min.80 ) mm. Veľkosť priečných spojov je 150 (min.120) mm.

#### BALENIE:

Pásy sa dodávajú v roľkách. Rolky sú zabezpečené proti rozbaleniu a dodávajú sa na paletách, fixované vo vertikálnej polohe.

#### OZNAČENIE:

Údaje o výrobku sú uvedené na baliacej páske alebo na identifikačnom štítku, prípadne ich kombináciou, a spĺňajú požiadavky príslušných noriem.

#### DOPRAVA:

Doprava roliek sa vykonáva vo vertikálnej polohe v uzavretých dopravných prostriedkoch. Prepravu v nekrytých dopravných prostriedkoch možno vykonať iba v tom prípade, ak sú výrobky prepravované na paletách zabezpečených zmršťovacou fóliou.

#### SKLADOVANIE:

Rolky sa skladujú vo vertikálnej polohe na paletách. Rolky musia byť chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi, najmä pred slnečným žiarením a inými zdrojmi tepla, ktoré by mohli spôsobiť ich deformáciu.

### ZÁRUKA:

Záruka na funkčnosť 5 rokov

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

| Základné charakteristiky                             | Vlastnosť  |                  | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------|
|                                                      | Jednotka   | Hodnota/údaj     |                                      |
| Zjavné vady                                          | -          | bez zjavných väd | EN 13707:2009                        |
| Dĺžka                                                | m          | ≥ 9,9            |                                      |
| Šírka                                                | m          | ≥ 0,99           |                                      |
| Priamosť                                             | mm/ 10,0 m | 20 mm/10,0 m     |                                      |
| Hrúbka                                               | mm         | 3,7 ± 0,2        |                                      |
| Reakcia na oheň                                      | -          | trieda E         |                                      |
| Správanie pri vonkajšom požiari / systém             | -          | B roof (t1)      |                                      |
| Najväčšia ťahová sila – priečny smer                 | N/50mm     | 300 ± 80         |                                      |
| Najväčšia ťahová sila – pozdĺžny smer                | N/50mm     | 600 ± 150        |                                      |
| Najväčšie pretiahnutie – priečny smer                | %          | 4,0 ± 2,0        |                                      |
| Najväčšie pretiahnutie – pozdĺžny smer               | %          | 4,0 ± 2,0        |                                      |
| Ohybnosť pri nízkych teplotách                       | ° C        | ≤ 0              |                                      |
| Odolnosť proti stekaniu pri zvýšenej teplote         | ° C        | ≥ ÷80            |                                      |
| Priepustnosť vodných pár – faktor difúzneho odporu μ | μ          | 20 000           |                                      |

\* Orientačný údaj

Výrobok neobsahuje nebezpečné látky.

| Rozmer pásu (š x d) [m] | Počet roliek na palete | Plocha rolky (m <sup>2</sup> ) | Plocha na palete (m <sup>2</sup> ) | Hmotnosť palety (kg) |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 1 x 10                  | 15                     | 10,0                           | 150                                | cca 759              |

Poznámka: Hodnoty uvedené v technickom liste sú hodnoty namerané v laboratórnych podmienkach podľa predpísaných podmienok.

Za dovozcu prehlásenie o vlastnostiach vyhotovil:

Andrej Špánik  
Skymat, s.r.o.

V Bratislave 12.5.2026

