

1. Jednoznačný identifikačný kód výrobkového typu: Easyterm EPS 150			
Tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu EPS 150			
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku EPS-EN13163 T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(4)-BS(250)-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT1(5)			
3. Výrobcom predpokladané zamýšľané použitie alebo použitia stavebného výrobku podľa príslušnej harmonizovanej technickej špecifikácie: Tepelná ochrana budov - ThIB			
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: EASYTERM, s.r.o. Hlboká 39, 949 04 Nitra IČO: 35 976 691, IČ DPH: SK 2022119374			
5. Nevzťahuje sa	6.	Systém 3	
7. Názov a identifikačné číslo NO: ▪ Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., notifikovaná osoba č. 1301, Braneckého 3, 949 01 Nitra vykonal: určenie typu výrobku na základe skúšok typu v systéme 3 a vydal : protokoly o skúške č. P40-04-0037 ▪ FIRES, s.r.o., Autorizovaná osoba MVR SR CIS 01/1998, Osloboditeľov. 282, 059 35 Batizovce vydal : protokoly o skúške č. FIRES – CR – 026 – 09 - AUPS			
8. Deklarované parametre			
Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická norma	
Tepelný odpor	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ_D 0,034 W/(m·K)	
	Hrúbka	d_N (mm) T1	
	Tepelný odpor	$R_{D, ...}$ (m²·K/W)	
		d_N (mm) T1	$R_{D, ...}$ (m²·K/W)
		10	RD 0,27 m²·K/W
		20	RD 0,57 m²·K/W
		30	RD 0,82 m²·K/W
		40	RD 1,06 m²·K/W
		50	RD 1,32 m²·K/W
		60	RD 1,70 m²·K/W
		70	RD 1,93 m²·K/W
		80	RD 2,25 m²·K/W
		90	RD 2,52 m²·K/W
		100	RD 2,77 m²·K/W
		110	RD 3,08 m²·K/W
		120	RD 3,35 m²·K/W
		130	RD 3,62 m²·K/W
		140	RD 3,86 m²·K/W
		150	RD 4,16 m²·K/W
		160	RD 4,45 m²·K/W
170		RD 4,72 m²·K/W	
180	RD 5,05 m²·K/W		
190	RD 5,27 m²·K/W		
200	RD 5,59 m²·K/W		
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň	E	
Priepustnosť vody	Dlhodobá nasiakavosť úplným ponorením	NPD	
Trvanlivosť reakcie na oheň pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia/ degradácie	Tepelný odpor	R_D (m²·K/W)	
	Tepelná vodivosť	λ_D 0,034 W/(m·K)	
	Trvanlivosť	NPD	
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku pri 10% stlačení	CS(10)150	
	Deformácia v určených podmienkach tlakového zaťaženia a teploty	NPD	
Pevnosť v ťahu/pri ohybe	Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu	NPD	
	Pevnosť pri ohybe	BS250	
Trvanlivosť pevnosti v tlaku počas starnutia a degradácie	Dotvorenie stlačením	NPD	
Priepustnosť vody	Dlhodobá nasiakavosť vody ponorením	NPD	
Priepustnosť vodnej pary	Faktor difúzneho odporu (homogénne výrobky)	NPD	
Index prenosu krokového hluku	Dynamická tuhosť	NPD	
	Hrúbka d_L	NPD	
	Stlačitelnosť	NPD	
Pokračujúce horenie žeravením	Pokračujúce horenie žeravením	NPD	
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	

STN EN 13163: 2013 + A2:2017

9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami uvedenými v bode 8.
Toto Vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Ivan Čapský, konateľ
.....
meno a funkcia

V Nitre 4.6.2026
.....
miesto a dátum vydania

EASYTERM, s.r.o.®
Hlboká 39, 949 01 NITRA
IČO: 35 976 691 IČ DPH: SK 2022119374
OR OS NITRA oddelenie V.2. 17.6.2026

.....
Podpis