

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PP/NT200/CPR/4249/2018-07

Identifikační kód typu výrobku: TECNODREN PP/NT 200

Netkaná geotextilie z vysokopevnostních PP vláken

Zamýšlené použití stavebního výrobku: vhodné pro: silnice, tunely, opěrné zdi, drenážní systémy, nádrže a přehrad, kanály, železniční, základy, odpadní základy, násypy

Zamýšlené funkce: separace (S), filtrace (F), zpevnění (R)

Výrobce: Ovattificio Alpino S.R.L., Via Ognissanti, 4, 35013 Cittadella (PD), Itálie

Systém posuzování a ověřování stálosti užitečných vlastností stavebního výrobku (AVCP): System 2+

Harmonizovaná norma: EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN 13254:2016; EN 13255:2016; EN 13257:2016; EN 13265:2016

Notifikovaný orgán: SKZ-Testing GmbH - Notifikovaný certifikační orgán SKZ-TeConA GmbH (identifikační číslo 1213) provedl prvotní kontrolu výrobního závodu a vnitropodnikové kontroly výroby (FPC) a průběžný dohled, posuzování a hodnocení FPC a vydal certifikát shody FPC č.j. 6002,4249

Deklarované parametry:

Vlastnost / Norma	Jednotka	Požadovaná hodnota a Tolerance	Harmonizovaná technická norma	EN Metoda
Plošná hmotnost	gr/m ²	200 ± 10%	EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN 13254:2016; EN 13255:2016; EN 13257:2016; EN 13265:2016	EN ISO 10319
Pevnost v tahu	kN/m	MD 15,5 (-1,5)		EN ISO 10319
		CMD 17,0 (-2,0)		
Protažení	%	MD 55 (± 15)		EN ISO 10319
		CMD 55 (± 15)		
Odolnost proti protlačení razníkem	kN	2,4 (-0,3)		EN ISO 12236
Odolnost proti dynamickému proříznutí	mm	22 (+5)		EN ISO 13433
Propustnost vody kolmo k rovině	m/sec	0,055 (-0,015)		EN ISO 11058
Charakteristická velikost otvorů	μm	60 (±20)		EN ISO 12956
Odolnost vůči povětrnostním vlivům	%	Zakrýt v den instalace		EN ISO 12224
Trvanlivost	Předpokládá se trvanlivost po dobu 50 let v přírodních zeminách s 4 ≤ pH ≤ 9 a teplotou země ≤ 25°C			EN ISO 13438

Uvedené parametry výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných parametrů. Toto prohlášení o parametrech, se v souladu s Nařízením EU č.305/2011, vydává na výhradní odpovědnost uvedeného výrobce.

Za dovozce prohlášení o vlastnostech vyhotovil:

Andrej Špánik, Skymat, s.r.o.

V Bratislavě 12.05.2026

